

Plattform

- 0,76 m x 1,22 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür
- Multifunktionsbetrieb
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Hauptausleger und Schwenkfunktion
- Variable Steuergeschwindigkeit für alle Teleskopbewegungen
- Kriechgang für Fahr-, Hebe- und Schwenkfunktion auswählbar
- JibPLUS® – 1,22 m Korbarm
- 1,22 m langer Gelenkausleger
- Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 180 Grad
- Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb ¹
- Lastüberwachungssystem
- Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb

Antrieb & Getriebe

- Direkter, elektrischer Zweiradantrieb
- 8 x 6V 305 A/h Deep-Cycle-Batterien
- Automatische Traktionskontrolle
- Programmierbare „persönliche“ Einstellungen
- Borrdiagnose-System
- Integriertes Batterie-/Elektrofach
- Automatisches 20-A-Batterieladegerät
- Automatische Hinterradbremsen
- Geformte ABS-Hauben

JLG Deutschland GmbH
 Max-Planck-Straße 21
 D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
 Tel: +49 (0) 421 693 5010
 Fax: +49 (0) 421 693 5035
 e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

Printed in Belgium
 FORM No.: DS056 0310-500
 PART NO.: DS056-GERMAN

Funktionsausrüstung & Extrazubehör

- 3-Grad-Neigungsalarm mit Warnleuchte
- Abriebfreie Hochelastikreifen
- Locheinfahrtsschutz
- 1,22 m schmaler Rahmen
- Hebe- und Befestigungsösen
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter
- Batteriestandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Hupe
- Manuelles Absensystem

¹ Umfasst Anzeigeleuchten auf Bedienpult im Arbeitskorb für Systemstörung, Batteriereserve, Neigung und Fußpedalstatus.

² Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

Verfügbare Optionen

- 0,76 m x 1,52 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Bewegungswarnsignal
- Warnsignalset ²
- Arbeitsbeleuchtung
- Scheinwerfer und Schlussleuchten
- Gelbe Rundumleuchte
- Stecker & Steckdosen
- Bedienpultschutz aus Acryl
- Zylinderbalg
- Werkzeugtablett im Arbeitskorb
- Eckablage



E300AJP

Plattformhöhe	8.97 m
Seitliche Reichweite	6.12 m
Knickpunkthöhe	4.01 m
Schwenken (nicht Endlos-Drehung)	350°
Plattform-Kapazität	230 kg
Plattformrotor (hydraulisch)	180°
Korbarm – Gesamtlänge	1.22 m
Korbarm - vertikaler Arbeitsbereich	144° vertikal (+84°/ -60°)
JibPLUS™- horizontaler Arbeitsbereich	180° horizontal
A. Plattformgröße	0.76 m x 1.22 m
B. Gesamtbreite	1.22 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	Zero
D. Bauhöhe	2.01 m
E. Länge	5.74 m
F. Radstand	1.65 m
G. Bodenfreiheit	0.10 m
Maschinengewicht ¹	7,100 kg
Max. Bodendruck	11.95 kg/cm ²
Fahrgeschwindigkeit	4.8 km/h
Steigfähigkeit	25%
Bereifung (superelastisch)	25 x 7-12
Wenderadius – innen	1,52 m
Wenderadius – außen	3,10 m
Elektrisches System	48V DC
Batterien	8 x 6V 305 Ah
Antriebsmotoren	Zwei Elektro-Motoren
Bremsen	Federbelastet hydraulisch lösend
Hydraulik-Motor	Gleichstrom-Motor
Hydraulik-Pumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikbehälter	23 L

¹ Das Gewicht kann durch Sonderausüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

