

Plattform

- 0,76 m x 1,83 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür
- Multifunktionsbetrieb
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Hauptausleger und Schwenkfunktion
- Variable Steuergeschwindigkeit für alle Teleskopbewegungen
- Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktion auswählbar
- 1,24 m langer Gelenkausleger
- Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 180 Grad
- Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb ¹
- Lastüberwachungssystem
- Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb

Antrieb & Getriebe

- Direkter, elektrischer Zweiradantrieb
- 8 x 6 V 415 A/h Deep-Cycle-Batterien
- Automatische Traktionskontrolle
- Programmierbare "persönliche" Einstellungen
- Borddiagnose-System
- Integriertes Batterie-/Elektrofach
- Automatisches 23-A-Batterieladegerät
- Automatische Hinterradbrem sen
- Gefomte ABS-Hauben

Funktionsausrüstung & Extrazubehör

- 4-Grad-Neigungsalarm mit Warnleuchte
- 36/14LL – 22,5 abriebfreie Pneumatikreifen
- Pendelachse
- Hebe- und Befestigungsösen
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter
- Batteriestandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Hupe
- Werkzeugtablett im Arbeitskorb
- Manuelles Absensystem

¹

¹ Umfasst Anzeigeluchten auf Bedienpult im Arbeitskorb für Systemstörung, Batteriereserve, Neigung und Fußpedalstatus.

² Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

³ Umfasst Scheinwerfer und Schlussleuchten sowie Arbeitskorbbeleuchtung

Verfügbare Optionen

- 0,76 m x 1,22 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- 13-mm-Luffleitung zum Arbeitskorb
- 36/14LL – 22,5 abriebfreie, ausgeschäumte Reifen
- Bewegungswarnsignal
- Warnsignalset ²
- Arbeitsbeleuchtung
- Scheinwerfer und Schlussleuchten
- Leuchtenpaket ³
- Gelbe Rundumleuchte
- Stecker & Steckdosen
- Bedienpultschutz aus Acryl
- Zylinderbalg
- Soft-Touch-Näherungssystem
- Eckablage



JLG Deutschland GmbH
 Max-Planck-Straße 21
 D-27721 Ritterhude/Ilhpohl (Bei Bremen)
 Tel: +49 (0) 421 693 5010
 Fax: +49 (0) 421 693 5035
 e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

	E600J
Plattformhöhe	18,36 m
Seitliche Reichweite	13,19 m
Schwenken (nicht Endlos-Drehung)	400°
Plattform-Kapazität	230 kg
Plattformrotor (hydraulisch)	180°
Korbarm – Gesamtlänge	1,24 m
Korbarm – Korbarm - vertikaler Arbeitsbereich	145° vertikal (+75°/ -70°)
A. Plattformgröße	0,76 m x 1,83 m
B. Gesamtbreite	2,42 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	1,23 m
D. Bauhöhe	2,54 m
E. Länge	9,37 m
F. Radstand	2,74 m
G. Bodenfreiheit	0,30 m
Max. Bodendruck	3,7 kg/cm ²
Maschinengewicht ¹	7.100 kg
Fahrgeschwindigkeit	4,8 kmh
Steigfähigkeit	30%
Bereifung (Luftbereifung/abriebfrei)	36/14LL-22.5
Pendelachse	0,20 m
Wenderadius – innen	1,22 m
Wenderadius – außen	4,64 m
Elektrisches System	48V DC
Batterien	8 x 6V 415 Ah
Antriebsmotoren	Zwei Elektro-Motoren
Bremsen	Federbelastet hydraulisch lösend
Hydraulik-Motor	Gleichstrom Motor
Hydraulik-Pumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikbehälter	80 L

¹ Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

