

Plattform

0,69 m x 0,51 m (B x L)
Bedienerplattform mit selbstschließenden Türen

0,66 m x 0,66 m (B x L)
Höhenverstellbare Materialablage

Ladeplattform auf Fahrgestell

Sicherheitsverriegelte Bedienelemente

Point & Go® Vollproportionale Joystick-Einzelsteuerung für Fahrt und Lenkung

Joystick-Bedienung der Fahr- und Hubfunktionen

Hubsteuerung mit variabler Geschwindigkeit

Anschnallöse für Sicherheitsgeschirr

Funktionsausrüstung & Extrazubehör

Wartungsarmer Mast aus eloxiertem Aluminium

Locheinfahrtschutz

Manuelles Absenken

Neigungsalarm mit Warnleuchte

Schlüsselbetätigter Hauptschalter

Betriebsstundenzähler

Transport-/Beförderungsösen

Gabelstaplertaschen

Hupe

Gelbe Rundumleuchte

Verfügbare Optionen

Programmierbarer 4-stelliger Sicherheitscode

Fahr-/Hubalarm

Hindernissensor und -kontrollsystem

Antrieb & Getriebe

2 x Versiegelte 12 V, 100 A/h wartungsfreie AGM-Batterien

Automatisches 5-Stunden-Batterieladegerät

Bord-Diagnosegerät

Energieeffiziente Batteriesteuerung

Batterieentladeanzeige (am Arbeitskorb und an der Basis)

Direkter, elektrischer Zweiradantrieb

Hochleistungs-Planetengetriebe

Abriebfeste Reifen und Rollen

Bremsentriegelung

Nicht markierende Bereifung



JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 21
D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
Tel: +49 (0) 421 693 5010
Fax: +49 (0) 421 693 5035
e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
FORM No.: DS003
PART NO.: DS003-GERMAN



	10MSP
Arbeitshöhe	5,05 m
Plattformhöhe	3,05 m
Tragfähigkeit	160 kg
Tragfähigkeit – Materialablage	115 kg
Plattformgröße (L x B) – Standard-Plattform (mit seitlichem Eingang)	0,69 m x 0,50 m
Materialablage (L x B)	0,66 m x 0,66 m
Durchfahrtshöhe	1,45 m
Gesamtbreite (Packmaß)	0,83 m ²
Gesamtlänge	1,56 m
Einstiegshöhe	0,35 m
Min, Ablagehöhe – eingefahren	0,86 m
Max, Ablagehöhe – eingefahren	1,32 m
Max, Ablagehöhe – ausgefahren	4,04 m
Geschwindigkeit	5,4 kmh
Geschwindigkeit – angehoben	0,8 kmh
Seitendistanz Plattform - Wand (Standard-Plattform) – vorne	0,00 m
Seitendistanz Plattform - Wand (Standard-Plattform) – seitlich	0,00 m
Gesamtgewicht ¹	500 kg
Maximaler Bodendruck der Vorderräder	10,63 kg/cm ²
Maximaler Bodendruck der Hinterräder	6,09 kg/cm ²
Wenderadius	Null
Steigfähigkeit	15%
Raddurchmesser – Antriebsrad	0,32 m
Raddurchmesser – Vorderräder	0,20 m
Batterien	Wartungsarm 100 A/hr AGM (x 2)
Batterieladegerät	25 A Automatisches
Antrieb	Direkter Elektroantrieb

¹ Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.