

## Plattform

Plattform med lågt insteg,  
0,91 x 2,44 m

Sidomonterad, inåtgående  
svänggrind

Flerfunktionsmanövrering

Proportionell joystick med integrerat  
tumreglage för styrning

Proportionell manövrering av  
teleskopbom och rotation

Justering av hastigheten för  
teleskopbommen och  
plattformrotationen

2,44 m ledad jibb

JibPLUS<sup>®</sup> med vertikal och 180 graders  
horisontalrörelse

Motoriserad sidotransport på jibben

Motordriven plattformrotation,  
180-grader

Indikeringslampor på  
manöverpanelen i plattformen <sup>1</sup>

Lastkännande system

Strömkabel till plattform, 220V

## Funktionsutrustning och tillbehör

Välj mellan två utföranden, med  
lastkapacitet 230 kg respektive 450 kg

Utskjutbara axlar för spårviddsökning

Larm och lampindikering vid 5 graders  
lutning

Skumfyllda däck med klackmönster,  
445/50D710

Oscillerande framaxel

Lyft-/fästöglor

Timräknare

Lägesomkopplare med nyckelspär

Lastkännande hydraulik

Verktøjshylla på plattformen

12 V likströmsuttag

## Tillval

Plattform med lågt insteg,  
0,91 x 1,83 m

Luftslang till plattform, 13mm

Varnings-/avstängningssystem vid  
motorfel <sup>2</sup>

Inbyggd 2500 W generator

SkyPower<sup>™</sup>-paket med inbyggd  
7500 W generator

SkyWelder<sup>™</sup>-paket med 250 A  
svetsströmkälla i plattformen <sup>3</sup>

SkyGlazier<sup>™</sup>-paket med glas- och  
panelhylla

Nite-Bright<sup>®</sup>-paket <sup>4</sup>

Rörelselarm

Lamppaket <sup>5</sup>

Belysningspaket <sup>6</sup>

Roterande varningsljus

Stickkontakter och uttag

Urustningspaket för svår driftmiljö <sup>7</sup>

Katalysator

Soft Touch säkerhetssystem

Förvaringshylla i hörnet

## Motor och transmission

Dieselmotor Deutz TD2011L04 (56 kW)

Måsvingehuvur

Utsvängbar motorram

Ljuddämpare med gnistsläckare

Styr- och regleringssystem ADE<sup>™</sup>  
(Advanced Design Electronics)

Justerbar rotationsmotor

Hydrostattransmission

Fyrhjulsdriфт

Fyrhjulstyrning/tvåhjulstyrning/krabbst  
yrning

Signalhorn

<sup>1</sup> Indikeringslamporna på plattformens  
manöverpanel lyser vid systemfel, låg  
bränslenivå, 5 graders lutning, samt visar  
fotreglagets status.

<sup>2</sup> Larm vid lågt oljetryck och hög  
kylmedelstemperatur med avstängning som  
aktiveras/inaktiveras av en analyserare.

<sup>3</sup> Finns om den ingår i SkyPower<sup>™</sup>-paketet.

<sup>4</sup> Består av sex 40 W strålkastare, varav fyra  
svängtornsmonterade och två  
plattformmonterade.

<sup>5</sup> Inklusive fullt rörelselarm och roterande  
varningsljus.

<sup>6</sup> Inklusive plattformmonterade  
arbetsstrålkastare och fram- och bakljus.

<sup>7</sup> Inklusive panelskydd, bomavstrykare och  
cylinderbälgar.

## 1200SJP

Plattformshöjd	36.73 m
Räckvidd	22.86 m
Bomsväng (kontinuerlig)	360°
Plattformens maxlast- Begränsad räckvidd	450 kg
Plattformens maxlast	230 kg
Korgsväng	180°
Jibbens längd	2.44 m
Jibrörelse	130° Vertikalt (+75°/-55°)
JibPLUS™ - Jibrörelse	180° Horisontellt
A. Plattformens yttermått	0.91 m x 2.44 m
B. Maskinens bredd (icke breddade axlar)	2.49 m
Maskinens bredd (breddade axlar)	3.81 m
C. Överhäng	1.68 m
D. Maskinens höjd	3.05 m
E. Maskinens längd	10.64 m
F. Hjulbas	3.81 m
Markfrigång	0.30 m
Maskinens vikt <sup>1</sup>	18,500 kg
Maximalt marktryck	7.03 kg/cm <sup>2</sup>
Körhastighet	5.2 km/h
Backtagningsförmåga	45%
Däck	445/50D710 Skumfyllda
Ledad axel	0.30 m
Svängradie - inre (icke breddade axlar)	4.39 m
Svängradie - inre (breddade axlar)	2.44 m
Svängradie - yttre (icke breddade axlar)	6.86 m
Svängradie - yttre (breddade axlar)	5.89 m
Dieselmotor - Deutz TD2011L04	56 kW
Bränsletankens volym	117 L
Hydrauloljetankens volym	365 L
Nödkörning	12V DC

<sup>1</sup> Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

