

Plattform

- 0.91 m x 1.83 m Plattform mit niedrigem Einstieg
- Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür
- Multifunktionsbetrieb
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für Teleskoparm und Schwenkfunktion
- Vorwählbare Geschwindigkeit für Teleskop und Arbeitskorbdrehung
- Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktion
- Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 160 Grad
- Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb ¹
- Lastüberwachungssystem
- Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb

Antrieb & Getriebe

- Deutz D2011L04 (37 kW) Dieselmotor
- Motorwarn-/abschaltsystem ²
- Flügeltür-Hauben
- Ausschwenkbare Motorkonsole
- Funkenfänger im Schalldämpfer
- Control ADE™ (Advanced Design Electronics) System
- Hydrostatisches Antriebsgetriebe
- Hupe

Funktionsausrüstung & Extrazubehör

- 3-Grad- Neigungsalarm und Warnleuchte
- 15 x 19.5 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil
- Rahmen mit fester Breite (Achsenauschub nicht erforderlich)
- Hebe- und Befestigungsösen
- Betriebsstundenzähler
- Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter
- Werkzeugtablett im Arbeitskorb
- 12V-Gleichstrom-Hilfsversorgung

Verfügbare Optionen

- 13-mm-Luftleitung zum Arbeitskorb
 - Allradantrieb
 - Allradlenkung/Zweiradlenkung/Hundegänglenkung
 - 15 x 19.5 ausgeschäumte, abriebfeste Reifen
 - Pendelachse
 - 2500-Watt-Generator an Bord
- ¹ Umfasst Anzeigeleuchten auf Bedienpult im Arbeitskorb für Systemstörung, Kraftstoffreserve, Neigung und Fußpedalstatus.
- ² Alarm bei zu niedrigem Öldruck bzw. zu hoher Kühlmitteltemperatur mit aktivierter/deaktivierter Abschaltung durch den JLG-Analyser.
- ³ Erhältlich sofern im SkyPower™ Paket integriert.
- ⁴ Besteht aus sechs 40-Watt-Leuchten; vier am Drehtisch und zwei am Arbeitskorb montierte Leuchten.
- ⁵ Nur bei den Modellen 400S und 460SJ mit Zweiradantrieb.
- ⁶ Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.
- ⁷ Umfasst am Arbeitskorb montierte Arbeitsbeleuchtung sowie Scheinwerfer und Schlussleuchten.
- ⁸ Umfasst Bedienpultabdeckung, Auslegerabstreifer und Zylinderbalg.

Verfügbare Optionen

- SkyPower™ Paket - 7.500-Watt-Generator an Bord
- SkyWelder® Paket, 250-A-Schweißgerät im Arbeitskorb ³
- Nite-Bright® Paket – am Arbeitskorb montierte Leuchten ⁴
- Abschleppausrüstung ⁵
- Bewegungswarnsignal
- Warnsignalset ⁶
- Leuchtenpaket ⁷
- Scheinwerfer und Schlussleuchten
- Gelbe Rundumleuchte
- Stecker & Steckdosen
- Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen ⁸
- Paket „Arktis“
- Abgaskatalysator mit Schalldämpfer
- Soft-Touch-Näherungssystem
- Eckablage



JLG Deutschland GmbH
 Max-Planck-Straße 21
 D-27721 Ritterhude/Ilhpohl (Bei Bremen)
 Tel: +49 (0) 421 693 5010
 Fax: +49 (0) 421 693 5035
 e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

600S

Plattformhöhe	18,36 m
Seitliche Reichweite	15,09 m
Schwenken (endlos)	360°
Plattform-Kapazität – unbeschränkt	230 kg
Plattformrotor (hydraulisch)	160°
Korbarm – Gesamtlänge	—
Korbarm – Bewegungsradius der Gelenkverbindung	—
A. Plattformgröße	0,91 m x 1,83 m
B. Gesamtbreite	2,42 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	1,14 m
D. Bauhöhe	2,56 m
E. Gesamtlänge	8,51 m
F. Länge	8,51 m
G. Radstand	2,48 m
H. Bodenfreiheit	0,30 m
Maschinengewicht ¹	10.800 kg
Max. Bodendruck	4,70 kg/cm ²
Max. Achslast	5.354 kg
Fahrgeschwindigkeit 4 x 2 x 2	7,2 kmh
Fahrgeschwindigkeit 4 x 4 x 2	6,4 kmh
Steigfähigkeit 4 x 2 x 2	30%
Steigfähigkeit 4 x 4 x 2	45%
Bereifung schaumgefüllt	15 x 19,5 Schaumgefüllt
Pendelachse (optional)	0,20 m
Wenderadius – innen (2 Radsteuerung)	3,66 m
Wenderadius – innen (4 Radsteuerung)	1,65 m
Wenderadius – außen (2 Radsteuerung)	5,41 m
Wenderadius – außen (4 Radsteuerung)	3,45 m
Dieselmotor - Deutz D2011L04	37 kW
Dieselmotor - (option) CAT 3.4	47 kW
Treibstofftankkapazität	148 L
Hydraulikbehälter	141 L
Notpumpen Motor	12V DC

¹ Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

