

Plattform

0.91 m x 1.83 m Plattform mit niedrigem Einstieg

Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür

Multifunktionsbetrieb

Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung

Vollproportionale Joystick-Steuerung für Teleskoparm und Schwenkfunktion

Vorwählbare Geschwindigkeit für Teleskop und Arbeitskorbdrehung

Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktion

Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 160 Grad

Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 180 Grad

Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb ¹

Lastüberwachungssystem

Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb

Antrieb & Getriebe

Deutz D2011L04 (47 kW) Dieselmotor

Motorwarn-/abschaltsystem ²

Flügeltür-Hauben

Ausschwenkbare Motorkonsole

Funkenfänger im Schalldämpfer

Control ADE™ (Advanced Design Electronics) System

Hydrostatisches Antriebsgetriebe

Hupe

Funktionsausrüstung & Extrazubehör

3-Grad- Neigungsalarm und Warnleuchte

Stahlbodenplatte

Rahmen mit fester Breite (Achsenausschub nicht erforderlich)

Hebe- und Befestigungsösen

Betriebsstundenzähler

Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter

Werkzeugtablett im Arbeitskorb

Eckablage

12V-Gleichstrom-Hilfsversorgung

¹ Umfasst Anzeigeleuchten auf Bedienpult im Arbeitskorb für Systemstörung, Kraftstoffreserve, Neigung und Fußpedalstatus.

² Alarm bei zu niedrigem Öldruck bzw. zu hoher Kühlmitteltemperatur mit aktivierter/deaktivierter Abschaltung durch den JLG-Analyser.

³ Erhältlich sofern im SkyPower™ Paket integriert.

⁴ Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

⁵ Umfasst am Arbeitskorb montierte Arbeitsbeleuchtung sowie Scheinwerfer und Schlussleuchten.

⁶ Umfasst Bedienpultabdeckung, Auslegerabstreifer und Zylinderbalg.

Verfügbare Optionen

0.91 m x 2.44 m Plattform mit niedrigem Einstieg

13-mm-Luftleitung zum Arbeitskorb

Schnellwechsellpolster (Kunststoff)

2500-Watt-Generator an Bord

SkyPower™ Paket - 7.500-Watt-Generator an Bord

SkyWelder® Package 250 amp welder in the platform ³

Bewegungswarnsignal

Warnsignalset ⁴

Leuchtenpaket ⁵

Scheinwerfer und Schlussleuchten

Gelbe Rundumleuchte

Stecker & Steckdosen

Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen ⁶

Abgaskatalysator mit Schalldämpfer

Eckablage

JLG Deutschland GmbH
 Max-Planck-Straße 21
 D-27721 Ritterhude/Ilhpohl (Bei Bremen)
 Tel: +49 (0) 421 693 5010
 Fax: +49 (0) 421 693 5035
 e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
 FORM No.: DS047
 PART NO.: DS047GERMAN



600SC

Plattformhöhe	18,36 m
Seitliche Reichweite	15,09 m
Schwenken (endlos)	360°
Plattform-Kapazität	230 kg
Plattformrotor (hydraulisch)	160°
Korbarm – Gesamtlänge	—
Korbarm – Bewegungsradius der Gelenkverbindung	—
A. Plattformgröße	0,91 m x 1,83 m
B. Gesamtbreite	2,49 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	1,10 m
D. Bauhöhe	2,56 m
E. Gesamtlänge	8,51 m
F. Länge	8,51 m
G. Bodenfreiheit	0,38 m
Maschinengewicht ¹	10.230 kg
Max. Bodendruck	0.383 kg/cm ²
Fahrgeschwindigkeit	2,6 kmh
Steigfähigkeit	55%
Wenderadius	Null
Kettentyp ²	Stahl
Kettenbreite	0,50 m
Dieselmotor -Deutz D201 1L04 ³	47 kW
Dieselmotor -(option) CAT 3.4	47 kW
Dieseltankkapazität	148 L
Hydraulikbehälter	141 L
Notpumpen Motor	12V DC

¹ Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

² Kunststoff-Kettenschuhe als Sonderausrüstung erhältlich.

³ With EGR.

