

## Plattform

1.22 m x 4.06 m Plattform mit niedrigem Einstieg

Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür

Multifunktionsbetrieb

Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung

Vollproportionale Joystick-Steuerung für Teleskoparm und Schwenkfunktion

Vorwählbare Geschwindigkeit für Teleskop und Arbeitskorbdrehung

Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktion

Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 170 Grad

Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb <sup>1</sup>

Lastüberwachungssystem

Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb

## Antrieb & Getriebe

Deutz D2011L04 (47 kW) Dieselmotor

Motorwarn-/abschaltsystem <sup>2</sup>

Flügeltür-Hauben

Ausschwenkbare Motorkonsole

Funkenfänger im Schalldämpfer

Control ADE™ (Advanced Design Electronics) System

Hydrostatisches Antriebsgetriebe

Allradantrieb

Hupe

## Funktionsausrüstung & Extrazubehör

4-Grad- Neigungsalarm und Warnleuchte

18 x 24.5 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil

Pendelachse

Rahmen mit fester Breite (Achsenauschub nicht erforderlich)

Load-Sensing-Pumpe für Auslegerfunktion

Hebe- und Befestigungsösen

Betriebsstundenzähler

Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter

12V-Gleichstrom-Hilfsversorgung

<sup>1</sup> Umfasst Anzeigeleuchten auf Bedienpult im Arbeitskorb für Systemstörung, Kraftstoffreserve, Neigung und Fußpedalstatus.

<sup>2</sup> Alarm bei zu niedrigem Öldruck bzw. zu hoher Kühlmitteltemperatur mit aktivierter/deaktivierter Abschaltung durch den JLG-Analyser.

<sup>3</sup> Erhältlich sofern im SkyPower™ Paket integriert.

<sup>4</sup> Besteht aus sechs 40-Watt-Leuchten; vier am Drehtisch und zwei am Arbeitskorb montierte Leuchten.

<sup>5</sup> Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

<sup>6</sup> Umfasst am Arbeitskorb montierte Arbeitsbeleuchtung sowie Scheinwerfer und Schlussleuchten.

<sup>7</sup> Umfasst Bedienpultabdeckung, Auslegerabstreifer und Zylinderbalg.

## Verfügbare Optionen

13-mm-Luftleitung zum Arbeitskorb

2500-Watt-Generator an Bord

SkyPower™ Paket - 7.500-Watt-Generator an Bord

SkyWelder® Paket, 250-A-Schweißgerät im Arbeitskorb <sup>3</sup>

Nite-Bright® Paket – am Arbeitskorb montierte Leuchten <sup>4</sup>

Bewegungswarnsignal

Warnsignalset <sup>5</sup>

Leuchtenpaket <sup>6</sup>

Scheinwerfer und Schlussleuchten

Gelbe Rundumleuchte

Stecker & Steckdosen

Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen <sup>7</sup>

Abgaskatalysator mit Schalldämpfer

Soft-Touch-Näherungssystem

Werkzeugtablett im Arbeitskorb

Eckablage



**JLG Industries Inc.**  
Polaris Avenue 63  
2132 JH Hoofddorp  
The Netherlands  
Tel: +31 (0)23 565 5665  
Fax: +31 (0)23 557 2493  
e-mail address: europe@jlg.com  
**www.jlgeurope.com**  
An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK  
FORM No.: DS051  
PART NO.: DS051-GERMAN



	<b>680S</b>
Plattformhöhe	20.73 m
Seitliche Reichweite	18.00 m
Schwenken (endlos)	360°
Plattform-Kapazität	230 kg
Plattformrotor (hydraulisch)	170°
A. Plattformgröße	1.22 m x 4.06 m
B. Gesamtbreite	2.49 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	1.42 m
D. Bauhöhe	3.02 m
E. Gesamtlänge	12.23 m
F. Länge	3.05 m
G. Bodenfreiheit	0.30 m
Maschinengewicht <sup>1</sup>	15,950 kg
Max. Bodendruck	5.9 kg/cm <sup>2</sup>
Fahrgeschwindigkeit	5.6 km/h
Bereifung schaumgefüllt	18 x 24.5
Pendelachse	0.20 m
Steigfähigkeit	45%
Wenderadius – innen	3.66 m
Wenderadius – außen	6.86 m
Dieselmotor -Deutz D2011L04 <sup>2</sup>	47 kW
Treibstofftankkapazität	117 L
Hydraulikbehälter	227 L
Notpumpen Motor	12V DC

<sup>1</sup> Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

<sup>2</sup> With EGR.

