

Plattform

0,91 m x 2,44 m Plattform mit Hintereinstieg

Multifunktionsbetrieb

Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung

Vollproportionale Joystick-Steuerung für Hauptausleger und Schwenkfunktion

Vollproportionale Joystick-Steuerung aller Teleskopfunktionen

Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktion auswählbar

Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 165 Grad

Lastüberwachungssystem

Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb

Funktionsausrüstung & Extrazubehör

5-Grad- Neigungsalarm und Warnleuchte

445/65R 22.5 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil

Ausfahrbare Achsen

Hebe- und Befestigungsösen

Betriebsstundenzähler

Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter

12V-Gleichstrom-Hilfsversorgung

¹ Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

² Umfasst am Arbeitskorb montierte Arbeitsbeleuchtung sowie Scheinwerfer und Schlussleuchten.

³ Umfasst Bedienpultabdeckung, Auslegerabstreifer und Zylinderbalg.

Verfügbare Optionen

Auspuff-Schalldämpfer mit Funkenfänger

Bewegungswarnsignal

Warnsignalset ¹

Leuchtenpaket ²

Scheinwerfer und Schlussleuchten

Gelbe Rundumleuchte

Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen ³

Abgaskatalysator mit Schalldämpfer

Soft-Touch-Näherungssystem

Antrieb & Getriebe

Cummins QSB4.5-NA (60 kW) Dieselmotor

Allradantrieb

Allradlenkung/Zweiradlenkung/Hundeganglenkung

Hupe



JLG Deutschland GmbH
 Max-Planck-Straße 21
 D-27721 Ritterhude/Ilhpohl (Bei Bremen)
 Tel: +49 (0) 421 693 5010
 Fax: +49 (0) 421 693 5035
 e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
 FORM No.: DS007
 PART NO.: DS007-GERMAN



150HAX

Plattformhöhe	45,74 m
Seitliche Reichweite	24,15 m
Knickpunkthöhe	24,41 m
Schwenken (endlos)	360°
Plattform-Kapazität	230 kg
Plattformrotor (hydraulisch)	165°
A. Plattformgröße	0,91 m x 2,44 m
B. Gesamtbreite	3,51 m
C. Gesamtbreite - Achsen ausgefahren	5,49 m
D. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	Null
E. Bauhöhe	4,27 m
F. Länge	12,01 m
G. Radstand	5,49 m
H. Bodenfreiheit	0,28 m
Maschinengewicht ¹	26,500 kg
Max. Bodendruck	8,4 kg/cm ²
Max. Achslast	12.000 kg
Fahrgeschwindigkeit	4,3 kmh
Steigfähigkeit	31%
Bereifung schaumgefüllt	445/65R22,5 Schaumgefüllt
Wenderadius – innen - (Achsen eingezogen)	4,52 m
Wenderadius – innen - (Achsen eingezogen)	4,45 m
Wenderadius – außen - (Achsen eingezogen)	8,23 m
Wenderadius – außen - (Achsen eingezogen)	9,17 m
Dieselmotor – Cummins Diesel QSB4.5-NA	60 kW
Treibstofftankkapazität	257 L
Hydraulikbehälter	712 L
Notpumpen Motor	12V DC

¹ Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

