

Plattform

0,91 m Plattformausschub
Abklappbares Gelände
Selbstschließende Tür
Abnehmbares Plattform-Bedienpult
Anschlöße für das Sicherheitsgeschirr
Proportionale Antriebssteuerung mit Daumensteuerung
Proportionaler Hub-/Senkgeschwindigkeitsregler
Joystick-Bedienung der Fahr- und Hubfunktionen
Lastüberwachungssystem
Zwei auswählbare Fahrgeschwindigkeiten

Antrieb & Getriebe

Direkter, elektrischer Zweiradantrieb
8 x 6 V 370 A/h Deep-Cycle-Batterien
Automatische Traktionskontrolle
Programmierbare "persönliche" Einstellungen
Borrdiagnose-System
Abnehmbares Batterie- & Ladegerätfach¹
Automatisches 23-A-Batterieladegerät
Automatische Hinterradbremse
Geformte ABS-Hauben

Funktionsausrüstung & Extrazubehör

3-Grad-Neigungsalarm mit Warnleuchte
Stahlschutzgitter für die Scherenarme
240/55 - 17,5 abriebfreie Pneumatikreifen
Pendelachse
Hebe- und Befestigungsösen
Wartungsfreie Scherenarmführungen
Scherensicherung für Wartungsarbeiten
Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb
Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter
Batteriestandsanzeige
Betriebsstundenzähler
Hupe
Zugseil zum manuellen Absenken

Verfügbare Optionen

Hydraulische Nivellierstützen
Bewegungswarnsignal
Absenkwarnsignal
Warnsignalset¹
Arbeitsbeleuchtung
Gelbe Rundumleuchte
Stecker & Steckdosen

¹ Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

4069LE

A. Plattformhöhe	12,19 m
B. Plattformhöhe eingefahren	1,73 m
C. Plattform – Geländerhöhe ¹	1,10 m
D. Durchfahrtshöhe (Geländer heruntergeklappt)	2,04 m
E. Plattformgröße	1,65 m x 2,92 m
F. Plattformausschub	0,91 m
G. Gesamtbreite	1,75 m
H. Gesamtlänge ²	3,07 m
I. Radstand	2,32 m
J. Bodenfreiheit	0,20 m
Tragfähigkeit	360 kg
Tragfähigkeit des Plattformausschubes	120 kg
Hebe-/Senkzeit	54/50 Sek.
Maximale Fahrhöhe	9,14 m
Gesamtgewicht ¹	5.300 kg
Max. Bodendruck	9,4 kg/cm ²
Geschwindigkeit	4,8 kmh
Geschwindigkeit - angehoben	0,8 kmh
Steigfähigkeit	35%
Wenderadius – innen	2,29 m
Wenderadius – außen	4,88 m
Bereifung schaumgefüllt	240/55-17.5
Bremsen	Federbelastet hydraulisch lösend
Antriebsmotoren	Zwei Elektro-Motoren
Hydraulik-Motor	Gleichstrom-Motor
Batterien	8 x 6V 370 Ah
Batterieladegerät (120/240V - 50/60HZ)	23 A SCR Automatisches
Hydraulik-Pumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikbehälter	32 L
Automatische Generator Ladeinheit	—
Generator-Dieseltank	—

¹ Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

² Gesamtlänge mit Stützen beträgt 3,81 m.

