

Plattform

1.22 m x 4.06 m Plattform mit niedrigem Einstieg

Seiteneinstieg mit selbstschließender Tür

Multifunktionsbetrieb

Vollproportionale Joystick-Steuerung für Fahrt und Lenkung

Vollproportionale Joystick-Steuerung für Teleskoparm und Schwenkfunktion

Vorwählbare Geschwindigkeit für Teleskop und Arbeitskorbdrehung

Kriechgang für Fahrt-, Hebe- und Schwenkfunktion

Hydraulisch betriebener Arbeitskorbdrehbereich = 170 Grad

Statusanzeigenfeld auf Bedienpult im Arbeitskorb ¹

Lastüberwachungssystem

Vorbereitung für Wechselstromanschluss im Arbeitskorb

Antrieb & Getriebe

Deutz D2011L04 (47 kW) Dieselmotor

Motorwarn-/abschaltsystem ²

Flügeltür-Hauben

Ausschwenkbare Motorkonsole

Funkenfänger im Schalldämpfer

Control ADE™ (Advanced Design Electronics) System

Hydrostatisches Antriebsgetriebe

Allradantrieb

Hupe

Funktionsausrüstung & Extrazubehör

4-Grad- Neigungsalarm und Warnleuchte

18 x 24.5 ausgeschäumte Reifen mit Stollenprofil

Pendelachse

Rahmen mit fester Breite (Achsenauschub nicht erforderlich)

Load-Sensing-Pumpe für Auslegerfunktion

Hebe- und Befestigungsösen

Betriebsstundenzähler

Schlüsselbetätigter Bodenbedienpult-Wählschalter

12V-Gleichstrom-Hilfsversorgung

¹ Umfasst Anzeigeleuchten auf Bedienpult im Arbeitskorb für Systemstörung, Kraftstoffreserve, Neigung und Fußpedalstatus.

² Alarm bei zu niedrigem Öldruck bzw. zu hoher Kühlmitteltemperatur mit aktivierter/deaktivierter Abschaltung durch den JLG-Analyser.

³ Erhältlich sofern im SkyPower™ Paket integriert.

⁴ Besteht aus sechs 40-Watt-Leuchten; vier am Drehtisch und zwei am Arbeitskorb montierte Leuchten.

⁵ Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

⁶ Umfasst am Arbeitskorb montierte Arbeitsbeleuchtung sowie Scheinwerfer und Schlussleuchten.

⁷ Umfasst Bedienpultabdeckung, Auslegerabstreifer und Zylinderbalg.

Verfügbare Optionen

13-mm-Luftleitung zum Arbeitskorb

2500-Watt-Generator an Bord

SkyPower™ Paket - 7.500-Watt-Generator an Bord

SkyWelder® Paket, 250-A-Schweißgerät im Arbeitskorb ³

Nite-Bright® Paket – am Arbeitskorb montierte Leuchten ⁴

Bewegungswarnsignal

Warnsignalset ⁵

Leuchtenpaket ⁶

Scheinwerfer und Schlussleuchten

Gelbe Rundumleuchte

Stecker & Steckdosen

Ausrüstung für schwierige Einsatzbedingungen ⁷

Abgaskatalysator mit Schalldämpfer

Soft-Touch-Näherungssystem

Werkzeugtablett im Arbeitskorb

Eckablage



JLG Industries Inc.
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
The Netherlands
Tel: +31 (0)23 565 5665
Fax: +31 (0)23 557 2493
e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
FORM No.: DS051
PART NO.: DS051-GERMAN



	680S
Plattformhöhe	20.73 m
Seitliche Reichweite	18.00 m
Schwenken (endlos)	360°
Plattform-Kapazität	230 kg
Plattformrotor (hydraulisch)	170°
A. Plattformgröße	1.22 m x 4.06 m
B. Gesamtbreite	2.49 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	1.42 m
D. Bauhöhe	3.02 m
E. Gesamtlänge	12.23 m
F. Länge	3.05 m
G. Bodenfreiheit	0.30 m
Maschinengewicht ¹	15,950 kg
Max. Bodendruck	5.9 kg/cm ²
Fahrgeschwindigkeit	5.6 km/h
Bereifung schaumgefüllt	18 x 24.5
Pendelachse	0.20 m
Steigfähigkeit	45%
Wenderadius – innen	3.66 m
Wenderadius – außen	6.86 m
Dieselmotor -Deutz D2011L04 ²	47 kW
Treibstofftankkapazität	117 L
Hydraulikbehälter	227 L
Notpumpen Motor	12V DC

¹ Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

² With EGR.

